

ilbe mineral

ilbe mineral

CMC TEKNİK TİP

CMC (Teknik Tip) sodyum karboksi metil selüloz, suda çözülebilir su kaybı düşürücü bir katkıdır. Yüksek viskoziteli ve düşük viskoziteli olmak üzere iki tipi vardır. CMC kullanma suyu ve deniz suyu ile yapılan çamur sistemlerinde rahatlıkla ve özellikle jeotermal sondajlarında karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. API 13 a ve TSE ISO 13500 standartlarına uygundur.

AVANTAJ ve LİMİTASYONLARI

- En yaygın, ekonomik Su kaybı düşürücü katkıdır .
- Su bazlı tüm çamur sistemlerinde kullanılır.
- Bakteri oluşumuna neden olabilir bu nedenle biosit veya kostik soda ile birlikte kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • Görünüm | Sarı-Beyaz toz |
| • Yoğunluk | 0.99 kg/l \pm 0.03, 20 °C'de |
| • pH (%1'lik çözeltide) | 7-10 |
| • Suda Çözünürlük | %100 |
| • Sıcaklık limiti | 120° C |

PAKETLEME

25 kg'lık kraft torbalarda 1 tonluk palet üzerinde.

66. Sokak No.19/3 06510 Emek, Ankara – TURKEY
Tel: + 90 (312) 222 0183 **Fax:** + 90 (312) 222 0186
E-Mail: info@ilbemineral.com **Skype:** beyhatg