

# ilbe mineral

ilbe mineral

## PAC HV (R)

PAC HV Selüloz tabanlı modifiye edilmiş doğal polimerdir. Temelde su bazlı çamurların viskozitesini artırmak ve su kaybını düşürmek amacıyla kullanılır. Normal, kirletilmiş sert ve tuzlu sularla rahatlıkla kullanılabilir. Sondaj makinesinin torkunu düşürür ve çamur pompasının rahat çalışmasını sağlar. Hava / köpük sistemine ve bentonit ile hazırlanmış sondaj çamuruna ilave edilerek, sistemlerin taşıma kapasitesini artırır, formasyonlarda kuyunun stabilizesini sağlar.

- Sondaj tijleri üzerindeki torku ve vibrasyonu azaltır. Çamurun düşük basınçla pompalanmasını sağlar.
- Kuyu temizliğini hızlandırır ve karot verimini artırır.
- Koyu bir köpük oluşturur ve köpüğün taşıma kapasitesini artırır.
- Sondaj çamuru dönüş havuzunda kırıntıları çökeltir.

## AVANTAJLARI

- Kirli sert ve tuzlu su ile kolayca karışır güçlü bir karıştırıcı gerektirmez.
- Viskoziteyi hızla artırır.
- Bentonit ile uyumludur kimyasal reaksiyon vermez.
- Ekonomiktir – az miktarda kullanım ile istenen sonuç elde edilir.

## FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- Görünüm – Beyaz akışkan toz
- Nem(ağırlıkça) - 9%
- pH ( 1% çözeltide ) – 8.0
- Elek analizi (16 mesh altı) -%95

## PAKETLEME

25 kglık PE astarlı kraft torba içinde.

66. Sokak No.19/3 06510 Emek, Ankara – TURKEY  
**Tel:** + 90 (312) 222 0183    **Fax:** + 90 (312) 222 0186  
**E-Mail:** info@ilbemineral.com    **Skype:** beyhatg