

# ilbe mineral

ilbe mineral

## SPEEDRILL

Su bazlı çamurlar için kilin takıma yapışmasını engelleyici olarak formüle edilmiş bir sondaj sıvısı katkısıdır. En önemli özelliği ilerlemeyi kolaylaştırması ve matkap üzerindeki aşınmayı azaltarak matkap ömrünü uzatmasıdır.

### AVANTAJLARI

Speedrill özellikle yıkıntılı, gevşek formasyonlarda takım dizisini ve matkabı temiz tutmak ve ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla su bazlı çamurlarda kullanılır. Kesilen parçacıkları toparlamaya ve taşımaya yardımcıdır. Speedrill kullanıldığında çamurun yağlama özelliği artırmakta takım sıkışması, takıma kil sıvanması gibi sondaj problemlerini engellemektedir. Bu sayede kesici takım ömrünü uzatmakta ve tijlerdeki aşınmayı azaltmaktadır. Tüm bentonit ve polimer çeşitlerimiz ile uyumludur. Speedrill sondaj çamuruna en son katkı maddesi olarak direkt eklenir ve karıştırılır, tavsiye edilen konsantrasyon 1.0-1.5 l/m<sup>3</sup>dür.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| • Görünüm               | Açık renkli homojen sıvı               |
| • Yoğunluk              | 0.99 kg/l ±0.03, 20 °C'de              |
| • pH (%1'lik çözeltide) | 8.5-9.5                                |
| • Viskozite             | 300 cPs Brookfield viscometre 3 rpm de |
| • Suda Çözünürlük       | %100                                   |
| • Parlama Noktası       | 150°C                                  |

### PAKETLEME

25 kg'lık plastik bidonda.

66. Sokak No.19/3 06510 Emek, Ankara – TURKEY  
**Tel:** + 90 (312) 222 0183    **Fax:** + 90 (312) 222 0186  
**E-Mail:** info@ilbemineral.com    **Skype:** beyhatg